

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr. ZCP055/4/2

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:*
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia klasy M-5 - zimowa.
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Do układania, łączenia i spoinowania wyrobów przeznaczonych do ścian murowanych, słupów i ścian działowych (np. w murach licowych i tynkowanych, konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie i inżynierii lądowej) do stosowania wewnętrznego.
3. *Producent:* **BUDOKRUSZ S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47; 05-825 Grodzisk Mazowiecki.**
Wytwórnice Betonu Towarowego: ul. Ks. Anny 24a, 03-866 Warszawa; Kłudno Stare 56, 05-825 Grodzisk Maz.; ul. Czerwona 11, 96-100 Skierniewice; ul. Warszawska 81, 05-320 Mszczonów; ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8C, 15-691 Białystok; ul. Sokołowska 25, 05-806 Sokolów, Wypędy; ul. Staniewicka 1a, 03-310 Warszawa
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
System 4.
5. *Norma zharmonizowana:*
PN-EN 998-2:2016-12
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria	M5
Wytrzymałość spoiny ścinanie N/mm ²	Wartość tabelaryczna	0,15
Wytrzymałość spoiny zginanie N/mm ²		NPD
Zawartość chlorków % Cl	Wartość obliczeniowa	0,08
Reakcja na ogień	Klasa	A1
Absorpcja wody kg/(m ² xmin ^{0,5})		0,4
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	Wartość tabelaryczna	μ15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry}) W/mK	Wartość tabelaryczna	0,83/0,93

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta:

Odrano Wola 02.09.2024
(miejsce i data wystawienia)

Eunika Polczyk – Kierownik Centralnego Laboratorium Betonu i Kruszyw Budokrusz
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)